

Megóhmetros Portátiles - Tabla Comparativa



Función	Modelo	6532	6536	6534	6501	6522	6524	6526	6528	6529	6527	1026	6503	1015
Tensión de prueba máx.		100 V		500 V		1000 V				1000 V				
Tensiones de prueba		50,100 V	Variable 10-100 V (pasos de 1V)	10,25,100, 250,500 V	500 V	250,500, 1000 V	50,100,250, 500,1000 V	250,500, 1000 V	50,100,250, 500,1000 V		250,500,1000 V			500,1000 V
Lectura máx. de MΩ - dependiendo de la tensión		20 GΩ (20000 MΩ)		50 GΩ (50000 MΩ)	200 MΩ	40 GΩ (40000 MΩ)	200 GΩ (200000 MΩ)	10 GΩ (10000 MΩ)			4 GΩ (4000 MΩ)	5 GΩ (5000 MΩ)	1 GΩ (1000 MΩ)	
Temporizador (rango)		● (0-40 min)		● (0-40 min)	-	● (0-40 min)		● (0-40 min)						
Relaciones PI/DAR		● / ●	-	-	-	-	● / ●	-	● / ●					
Función Test Lock		●	●	●	-	●	●	●	●		●			-
Alarma		●	●	●	-	● (Continuidad)	●	●	●		●			-
ΔRel		●	●	●	-	-	●	●	● (DRM)					-
Apagado automático		●	●	●	-	-	●	●	●		●			-
Función Hold		●	●	●	-	-	●	●	●		●			-
Descarga automática		●	●	●	-	-	●	●	●		●		●	-
Sonda de prueba remota		● (opcional)	● (opcional)	-	-	● (opcional)		-	-					-
Medidor de tensión		700 Vca,cc	700 Vca,cc	600 Vca	-	700 Vca,cc		700 Vca,cc	-		600 Vca,cc		600 Vca	-
Resistencia		1000 kΩ	1000 kΩ	500 kΩ	-	1000 kΩ	400 kΩ	400 kΩ	4000 Ω	400 Ω	40 Ω	-	-	1 kΩ
Continuidad		10, 100 Ω	10, 100 Ω	100 Ω	10 Ω	10, 100 Ω	40 Ω	40 Ω	40 Ω	40 Ω	40 Ω	-	-	10 Ω
Corriente de prueba		20, 200 mA	20, 200 mA	5 mA	200 mA	20, 200 mA	200 mA	200 mA	<250 mA	2 mA	-	-	-	>200 mA
Compensación de cable de prueba		●	●	-	-	●	●	●	●	●	●			-
Capacitancia		0,1 n -10 μF	-	-	-	-	0,1 n -10 μF	-	-	-	-	-	-	-
Frecuencia		15,3 - 800 Hz	-	-	-	-	15,3 - 800 Hz	-	-	-	-	-	-	-
Memoria / # mediciones		● / 1300	- / -	● / 1300	- / -	- / -	● / 300	● / 1300	-	-	-	-	-	- / -
Bluetooth		● 2.1 Clase II	-	● 2.1 Clase II	-	-	-	● 2.1 Clase II	-	-	-	-	-	-
Software		●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Tipo de pantalla		Digital con gráfico de barras	Digital con gráfico de barras	Movimiento análogo	-	Digital con gráfico de barras		Digital retroiluminada	-	Digital con gráfico de barras	Movimiento análogo	-	-	-
Número de cuentas		4000	4000	-	-	4000		4000	-	4000	-	-	-	-
Retroiluminación		●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Montaje magnético		●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-
Fuente de alimentación		6 baterías AA	6 baterías AA	Manivela	-	6 baterías AA		6 baterías AA	6 baterías AA	6 baterías AA	8 baterías AA	Manivela	4 baterías AA	-
Seguridad eléctrica		600 V CAT IV	600 V CAT IV	300 V CAT III	-	600 V CAT IV		600 V CAT IV	600 V CAT IV	600 V CAT IV	600 V CAT III	300 V CAT III	-	-
Categoría de protección		IP 54 / IK 04	IP 54 / IK 04	IP 52	-	IP 54 / IK 04		IP 40	IP 40	IP 51	n/a	IP 52	IP 50	-
Aprobación de agencia		ETL		ETL	-	ETL		-	-	-	-	-	-	-
Características adicionales		Longitud de Cable (0-100 km)	Kit para piso ESD disponible	-	-	-	Indicador de pasó/falló	Alarma con pantalla en rojo, DRM modo relativo con umbral % ajustable	-	-	-	-	-	-
Aplicaciones		Telecomunica- ciones	Aviónica, espacio	Electrónica	Ambientes hostiles	Mantenimiento industrial		Instalaciones, equipo	Instalaciones, equipo	Instalaciones, equipo	Ambientes hostiles	Instalaciones, equipo	-	-
Función	Modelo	6532	6536	6534	6501	6522	6524	6526	6528	6529	6527	1026	6503	1015