

MEDIDORES DE PINZA

SERIE 500


MODELO 505

Medidores de pinza pequeños y compactos que caben en cualquier maletín de trabajo

ESPECIFICACIONES

MODELOS	505
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Corriente CA (conmutación automática de escalas)	0,05 a 400 A 0,1 a 600 Ω Continuidad <35 Ω
Resolución	0,01 A a 0,1 A
Tensión CA (conmutación automática de escalas)	0,5 a 600 V
Resolución	0,1 V y 1 V
Impedancia de entrada	10 MΩ
Corriente CC (conmutación automática de escalas)	0,10 a 400 A
Resolución	0,01 A y 0,1 A
Tensión CC (conmutación automática de escalas)	0,2 a 600 V
Resolución	0,1 V y 1 V
Impedancia de entrada	10 MΩ
Resistencia	0,2 a 600 Ω
Tensión de prueba máx.	1,5 V _{CC}
Continuidad	<35 Ω
Tensión de prueba máx.	1,5 V _{CC}
Modo cero / Función delta	Sí
Función Pico	Sí
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	199 x 75 x 36 mm (7,83 x 2,95 x 1,42 pulg.)
Peso	243 g (8,57 onzas) con baterías
Abertura de la pinza	30 mm (1,18 pulg.)
Fuente de alimentación	Dos baterías AAA de 1,5 V (incluidas)
Autonomía de la batería	40 horas
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento	0° a 40°C (32° a 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-10° a 60°C (14° a 140°F)
Humedad relativa de operación	<70%
Grado de contaminación	2
SEGURIDAD	
Seguridad eléctrica	EN/IEC 61010 600 V CAT III

Consulte con fábrica sobre precios de calibración NIST.



MODELO 505

Abertura de la pinza:
30 mm (1,18 pulg.)
Tamaño del conductor:
un cable de 500 kcmil



505



CARACTERÍSTICAS

- Tamaño compacto: cabe en su bolsillo
- Mediciones de corriente de 400 ACA ó 400 ACA/CC
- Mediciones de tensión de 600 VCA/CC
- Continuidad con señal acústica por debajo de 35 Ω
- Función de retención para retener las lecturas en la pantalla
- Botón pulsador para facilitar la puesta a cero de Acc
- Pantalla LCD grande de 6000 cuentas, fácil de leer
- Gráfico de barras analógico de 42 segmentos
- Incluye cables de prueba y funda blanda portátil

INCLUYE

Funda blanda portátil, un juego de dos cables de prueba, dos baterías AAA de 1,5 V y manual del usuario.



N° DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
2117.22	Medidor de pinza modelo 503 (CA/CC, 400 ACA/CC, 600 VCA/CC, ohmios, continuidad)
2139.82	Medidor de pinza modelo 505 (TRMS, CA/CC, 400 ACA/CC, 600 VCA/CC, ohms, continuidad) Clasificación 600 V CAT III



Rev.00 10/2021

Asistencia técnica +1 (603) 749-6434 ext. 544

www.aemc.com

11