

MEDIDORES DE PINZA


SERIE 500

MODELOS 503 Y 505

Medidores de pinza pequeños y compactos que caben en cualquier maletín de trabajo



MODELO 503
Abertura de la pinza:
28 mm (1,1 pulg.)
Tamaño del conductor:
un cable de 500 kcmil



MODELO 505
Abertura de la pinza:
30 mm (1,18 pulg.)
Tamaño del conductor:
un cable de 500 kcmil



503

505



ESPECIFICACIONES

MODELOS	503	505
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
Corriente CA (conmutación automática de escalas)	0,05 a 400 A 0,1 a 600 Ω Continuidad <35 Ω	
Resolución	0,01A a 0,1A	
Tensión CA (conmutación automática de escalas)	0,5 a 600 V	
Resolución	0,1 V y 1 V	
Impedancia de entrada	10 MΩ	
Corriente CC (conmutación automática de escalas)	0,10 a 400 A	
Resolución	0,01 A y 0,1 A	
Tensión CC (conmutación automática de escalas)	0,2 a 600 V	
Resolución	0,1V y 1 V	
Impedancia de entrada	10 MΩ	
Resistencia	0,2 a 400 Ω	0,2 a 600 Ω
Tensión de prueba máx.	1.5Vdc	
Continuidad	<40 Ω	<35 Ω
Tensión de prueba máx.	1,5 Vdc	
Modo cero / Función delta	Sí	
Función Pico	No	Sí
MECHANICAL		
Dimensions	7.6 x 1.97 x 1.1" (193 x 50 x 28mm)	7.83 x 2.95 x 1.42" (199 x 75 x 36mm)
Weight	8.11 oz. (230g) with batteries	8.57 oz. (243g) with batteries
Jaw Opening	1.1" (28mm)	1.18" (30mm)
Power Source	2 x AAA, IEC LR3 (included)	
Battery Life	80 hours	40 hours
ENVIRONMENTAL		
Operating Temperature	+32° to 104°F (0° to +40°C)	
Storage Temperature	+14° to 140°F (-10° to +60°C)	
Operating Humidity	80% up to 104°F (40°C)	<70%
Pollution Degree	2	
SAFETY		
Safety Standards	EN/IEC 61010 to 300V CAT III, 600V CAT II	EN/IEC 61010 to 600V CAT III

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño compacto: cabe en su bolsillo
- Mediciones de corriente de 400 ACA ó 400 ACA/cc
- Mediciones de tensión de 600 Vca/cc
- Mediciones de resistencia hasta 400 Ω/600 Ω
- Continuidad con señal acústica por debajo de 40 Ω/35 Ω
- Función de retención para retener las lecturas en la pantalla
- Botón pulsador para facilitar la puesta a cero de Acc
- Pantalla LCD grande de 4000/6000 cuentas, fácil de leer
- Gráfico de barras analógico de 42 segmentos
- Incluye cables de prueba y funda blanda portátil

INCLUYE

Funda blanda portátil, un juego de dos cables de prueba, dos baterías AAA de 1,5 V y manual del usuario.



Nº DE CATÁLOGO. DESCRIPTION

2117.22	Medidor de pinza modelo 503 (CA/CC, 400 ACA/cc, 600 Vca/cc, ohmios, continuidad)
2139.82	Medidor de pinza modelo 505 (TRMS, CA/CC, 400 ACA/cc, 600 Vca/cc, ohms, continuidad) Clasificación 600 V CAT III



Technical Assistance (800) 343-1391

www.aemc.com