# **HERRAMIENTAS PARA PRUEBAS ELÉCTRICAS** PROBADOR DE ALTA TENSIÓN SIN CONTACTO







### **MODELO 275HVD**

Advierte al operador acerca de conductores vivos

mediante su sensor de detección



MODELO	275HVD
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Frecuencia de detección	(45 a 70) Hz
Rangos	240 V, (2, 6, 11, 22, 33, 132, 275) kV
Detección	El rango de selección se detecta aproximadamente a 2,5 cm (10 pulg.) del cuerpo energizado. Utilizar un rango de menor tensión permite una detección a mayor distancia
Fuente de alimentación	Tres baterías C de 1,5 V (incluidas)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Autoprueba	Seleccionable por el usuario
Indicatores	LED rojo brillante y señal acústica
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento	(-15 a 55) °C (5 a 130) °F
Temperatura de almacenamiento	(-20 a 65) °C (-4 a 150) °F
Humedad	(0 a 93) % de humedad relativa en 40 °C (104 °F)
Seguridad eléctrica	EN 61326-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 55011

# **CARACTERÍSTICAS**

- · Detector de alta tensión sin contacto
- Amplio rango de detección: 80 V a 275 kV, sirve para todas las aplicaciones
- Ocho rangos de sensibilidad de tensión seleccionables por conmutador
- Indicación visual LED y acústica de tensión
- Prueba automática que energiza el sistema completo para asegurar el funcionamiento correcto de todos los indicadores y funciones del sistema
- Diseñado para utilizarse con pértigas (no incluidas) incorporando un adaptador tipo pistola
- Liviano, reduce a un mínimo el vaivén en los extremos de las pértigas de trabajo
- Adecuado para usarse en ambientes interiores o exteriores
- · Acceso fácil a las baterías



## **INCLUYE**

Maletín de transporte, adaptador universal para acoplar la pértiga, tres baterías C, adaptador tipo pistola y manual del usuario.



Nota: No está diseñado para funcionar con cables blindados o con cables adentro de gabinetes.

### **ACCESORIOS**

#### Nº DE CATÁLOGO 5100.03

Compartimento para baterías con anillo y resorte

### Nº DE CATÁLOGO 5100.11

Adaptador universal para pértiga

Nº DE CATÁLOGO 2131.36

Maletín de transporte



Nº DE CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN

2131.12 Detector de alta tensión sin contacto modelo 275HVD (240 V a 274 kV, autoprueba manual)

