



Modelo 4000D (sensor de 4,26 m)

Modelo 400D (sensor de 3,04 m)

Modelos 400D y 4000D

Proporcionan una solución práctica para acceder a conductores eléctricos en lugares estrechos

¡NUEVO!



► CARACTERÍSTICAS

- Fácil acceso y medición, incluso en lugares estrechos con difícil acceso
- Medición de 20 mA a 4000 A (dependiendo del modelo)
- Disponible con longitudes de sensor de 1,82 m (6 pulg.), 3,04 m (10 pulg.) y 4,26 m (14 pulg.)
- Diámetro del sensor 0,53 m (1,77 pulg.) a 1,20 m (3,94 pulg.) (dependiendo del sensor)
- Resolución hasta 1 mA (depende del modelo)
- Función *HOLD* (Retención)
- Lectura directa
- Compacto y fácil de usar
- Sonda de corriente flexible
- RMS verdadero
- Calificación de seguridad de 600 V CAT IV

► ESPECIFICACIONES

MODELO	400D		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Rango de pantalla	4 Aca	40 Aca	400 Aca
Rango de medición	0,020 a 3,999 A	4,00 a 39,99 A	40,0 a 399,9 A
Resolución	1 mA	10 mA	100 mA
Precisión	±(2% + 10 cuentas)	±(1,5% + 2 cuentas)	±(1,5% + 2 cuentas)
Diámetro del sensor	400D-6: Ø 45 mm (1,77 pulg.) / 400D-10: Ø 70 mm (2,75 pulg.)		
Longitud del sensor	400D-6: 170 mm (6 pulg.) / 400D-10: 250 mm (10 pulg.)		
Ancho de banda	10 Hz a 3 kHz		
MODELO 4000D			
Rango de pantalla	40 Aca	400 Aca	4000 Aca
Rango de medición	0,20 a 39,99 A	40,0 a 399,9 A	400 a 3999 A
Resolución	10 mA	100 mA	1 A
Precisión	±(2% + 10 cuentas)	±(1,5% + 2 cuentas)	±(1,5% + 2 cuentas)
Diámetro del sensor	Ø 100 mm (3,94 pulg.)		
Longitud del sensor	350 mm (14 pulg.)		
Ancho de banda	10 Hz a 3 kHz		
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS			
Fuente de alimentación	2 baterías AAA de 1,5 V / LR3		
Seguridad	IEC 61010, 600 V CAT IV		
Temperatura de funcionamiento	0° a 50°C (32° a 122°F)		
Peso	Aprox. 130 g (4,58 oz)		
Dimensiones de la carcasa	100 x 60 x 20 mm (3,94 x 2,36 x 0,79 pulg.)		
Longitud del cable de conexión	0,8 m (2,62 pies)		

Nº DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
2153.21	Digital FlexProbe® modelo 400D-6 (TRMS, 4 Aca, 40 Aca, 400 Aca)
2153.22	Digital FlexProbe® modelo 400D-10 (TRMS, 4 Aca, 40 Aca, 400 Aca)
2153.23	Digital FlexProbe® modelo 4000D-14 (TRMS, 40 Aca, 400 Aca, 4000 Aca)
Accesorios (opcionales)	
5000.44	Accesorio magnético multiposición Multifix (disponible en la tienda del sitio web)